

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0067/14

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** 0067/14 – Silicone Lamiera Grigio basalto  
0067/14 – Silicone Lamiera Antracite 7016  
0067/14 – Silicone Lamiera Testa di moro 8022  
0067/14 – Silicone Lamiera Grigio sabbia 9002  
0067/14 – Silicone Lamiera Grigio 7045  
0067/14 – Silicone Lamiera Rosso Siena 3009  
0067/14 – Silicone Lamiera Rame 8004  
0067/14 – Silicone Lamiera Corten 8025

**Fabbricante:** Torggler S.r.l., Via Prati Nuovi 9 – 39020 Marlengo (BZ) ITALIA

**Norma armonizzata e usi previsti:**

EN 15651-1:2012: Sigillante per facciate per applicazione all'interno ed esterno adatto anche per l'uso in climi freddi (F-EXT/INT-CC 25 LM)

**Organismo notificato:** 0432 – MPA Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

**Prestazione dichiarata:** Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto: Al<sub>p</sub> (Primer Silicon)

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

| Caratteristiche essenziali  |  | Prestazione    | Sistema di AVCP | Norma armonizzata |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Reazione al fuoco   |  | F              | 3               | EN 15651-1:2012   |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute |  | NPD            | 4               |                   |
| Durabilità  |  | Prova superata | 3               |                   |
| Tenuta all'acqua ed all'aria  | Resistenza al flusso / allo scorrimento  | ≤ 3 mm         | 3               |                   |
|   | Perdita di volume  | ≤ 10%          | 3               |                   |
|   | Proprietà a trazione (cioè allungamento): in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua a 23 °C | NF             | 3               |                   |
|   | Proprietà a trazione (cioè in condizioni di estensione mantenuta a -30 °C)                                       | NF             | 3               |                   |
| Proprietà a trazione (cioè modulo secante a -30 °C)                 |  | ≤ 0,9 MPa      | 3               |                   |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Patrick Ladurner

Compliance Manager TORGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).