

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0251/24 – Umafix HP

Fabbricante: Torggler S.r.l., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) ITALIA

Norma armonizzata e usi previsti:

EN 1504-3:2005: Prodotto di riparazione strutturale per mezzo di malta cementizia polimerica idraulica in edifici e opere di ingegneria civile secondo principi 3.1, 3.2 e 3.3 (ripristino del calcestruzzo), principio 4.4 (rafforzamento strutturale) e principio 7.1 e 7.2 (conservazione o ripristino della passività) (R3 CC)

Organismo notificato: 1305 – ICMQ


Prestazione dichiarata:

Le seguenti prestazioni dichiarate si applicano a tutti i tipi di prodotto specificati sopra.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di AVCP	Norma armonizzata
Resistenza a compressione	≥ 25 MPa (R3)	2+	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%		
Aderenza	≥ 1,5 MPa su superficie asciutta ≥ 1,5 MPa su superficie umida		
Ritiro/ espansione impediti (stabilità dimensione)	≥ 1,5 MPa		
Resistenza alla carbonatazione (per assicurare la durabilità della protezione contro la corrosione o per impedire la corrosione)	Passa		
Modulo elastico	≥ 15 GPa		
Compatibilità termica parte 1 (per la durabilità)	≥ 1,5 MPa		
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})		
Reazione al fuoco	A1		
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Georg Gramm
R&S TORGGLER SRL

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si fornisce insieme a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).