

Elewacje

EKOR ALGIT

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI ELEWACJI, ŚCIAN, DACHÓW I INNYCH POWIERZCHNI BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH. DO USUWANIA ALG I GRZYBÓW.



- skutecznie dezynfekuje i czyści porażenie mikrobiologiczne
- do mycia ścian wew. i na zewnątrz budynków
- do elewacji w systemach ociepleń ETICS
- łatwy w aplikacji
- do stosowania wew.* oraz na zew. budynków

OPIS WYROBU

Preparat do usuwania alg, glonów i zagrzybienia EKOR ALGIT jest mieszaniną oktyloizotiazoliny (OIT) oraz chlorku benzalkoniowego (BAC). Przeznaczony jest do usuwania skażenia mikrobiologicznego z powierzchni wew. i zew. ścian, dachów i innych powierzchni budynków i budowli. Posiada szerokie spektrum działania przeciw większości glonów, alg, grzybów i porostów występujących jako skażenie w budownictwie oraz w przemyśle. Służy do czyszczenia powierzchni wykonanych z betonu, kamienia naturalnego, cegły ceramicznej lub silikatowej, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków akrylowych, silikonowych czy mineralnych, murów i elewacji budynków (w tym systemów ociepleń) z materiałów innych niż drewno. Zalecany szczególnie przed wykonaniem malowania lub ułożenia tynku na starych ścianach (pozostawionym kleju do siatki systemu ETICS), które uległy degradacji mikrobiologicznej. Powierzchnie odkażone preparatem EKOR ALGIT można malować lub szpachlować zwykłymi materiałami przeznaczonymi do stosowania w tym celu bez niebezpieczeństwa ich ponownego skażenia mikroorganizmami z podłoża. Preparat przeznaczony do powszechnego profesjonalnego stosowania. Produkt można stosować w systemach ociepleń EKOMIX S i EKOMIX W, jednak nie jest ich składnikiem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU DO APLIKACJI

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać preparatu.

APLIKACJA PREPARATU

Podłoże przed aplikacją preparatu powinno być wstępnie oczyszczone, z pyłów, kurzu, plam oleistych, mchów, glonów, porostów itp. Zalecamy oczyszczenia podłoża poprzez zmycie silnym strumieniem wody. Przed aplikacją preparatu należy odczekać aż podłoże wyschnie. EKOR ALGIT nakładać na skażoną powierzchnię przy użyciu pędzla, wałka, gąbki lub metodą natrysku aż do nasycenia podłoża. Po nałożeniu preparatu należy odczekać minimum 6 do 12 godzin, aby preparat zadziałał. Po tym okresie należy zmyć czyszczoną powierzchnię rozproszonym strumieniem wody z myjki ciśnieniowej. Na podłożach silnie skażonych czynność odkażania należy powtórzyć. Podczas aplikacji preparatu podłoże powinno mieć temperaturę wyższą o co najmniej 2°C od temperatury punktu rosy. Efekt działania preparatu jest widoczny po ok. 3 dniach od zastosowania środka. Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności podłoża.

ZALECENIA WYKONAWCZE

- Kolejne nakładane warstwy tynk/farba należy wykonywać na wyschniętej po odkażaniu i zmytej powierzchni (tj. zwykle po około 2-3 dniach).
- Preparat stosować w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Do wykonywania prac stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawice ochronne.
- Narzędzia zaraz po zastosowaniu umyć wodą.
- Przed przystąpieniem do stosowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu EKOR ALGIT.
- Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach z elementami z tworzywa sztucznego, metalu, pokrytych farbą, nietrwałą emalia lub innym nietrwałym elementem dekoracyjnym jak również w przypadku chłonnego kamienia naturalnego należy zawsze przeprowadzić próbę, aby ocenić wpływ preparatu na czyszczoną powierzchnię.

Uwaga

*W przypadku stosowania wew. pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia w trakcie wykonywania prac i do czasu zmycia powierzchni wodą oraz stosować bezwzględnie środki ochrony osobistej.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności do zastosowania – 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. **Chronić przed mrozem i przegrzaniem.**

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Preparat może działać drażniaco na skórę i oczy. Może także powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dla bezpiecznego użytkowania należy unikać uwolnienia preparatu do środowiska. Podczas wykonywania robót nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć i nadal płukać aż do usunięcia resztek preparatu z oczu. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy lub wystąpienia podrażnienia skóry albo wysypki należy zgłosić się do lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem **Chronić przed dziećmi.** Zawartość /pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów.

UWAGI KOŃCOWE

Producent odpowiada za jakość wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego konkretne zastosowania. Stosując produkt przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje wykraczające poza zawartość niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku wątpliwości kontaktować się z Działem Technicznym producenta

DANE TECHNICZNE

Postać:	Płyn gotowy do użycia
Substancje czynne	oktyloizotiazolin (OIT) i chlorek benzalkoniowy (BAC)
Gęstość:	1,0 kg/dm ³
Czas do aplikacji kolejnej warstwy lub zmycia powierzchni:	6-12 godzin
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża:	od +5°C do +25°C
Zalecane zużycie gwarantujące skuteczność preparatu:	0,15 kg/m ²
Opakowania:	kanistry 5kg
Okres trwałości:	24 miesiące

Produkt nie jest produktem budowlanym
Niniejsza karta techniczna zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym doświadczeniu i wiedzy; dlatego wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w tym dokumencie są bez gwarancji i muszą być zweryfikowane przed użyciem produktu przez osobę, która zamierza go wykorzystać i która bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z jego użycia, ponieważ warunki użytkowania nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. W przypadku wątpliwości zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów i/lub zwrócenie się o pomoc do naszych techników. Firma Torggler zastrzega sobie prawo do zmiany, wymiany i/lub usunięcia elementów oraz zmiany danych produktów w niniejszej broszurze bez uprzedniego powiadomienia, w związku z czym podane tu informacje mogą stracić ważność. Prosimy zawsze zapoznać się z najnowszą wersją karty katalogowej, dostępną pod adresem www.torggler.com. Wersja 09.02.2024.