

Polyurethan-Schäume

REINIGER FÜR PU-SCHAUM

Sprühreiniger für frischen Polyurethanschaum und Dichtstoffe jeder Art.



- Einfache Anwendung
- Schneller Eingriff ohne Rückstände
- Doppelnutzung: mit Spritzpistole oder mit Spenderknopf
- Hervorragend geeignet für Schaumpistolen und Adapterversionen
- Ermöglicht die Mehrfachnutzung der Dosen

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelle Entfernung von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum von jeder verschmutzten Oberfläche. Professionelle Reinigung von Schaum-Spritzpistolen unmittelbar nach der Verwendung. Der Reiniger für Polyurethanschaum löst ausgehärteten Schaum auch nach längerer Einwirkung nicht: In diesem Fall kann er nur mechanisch mit einem Spachtel oder Schleifpapier entfernt werden.

EIGENSCHAFTEN

Der Reiniger für Polyurethanschaum besteht aus einer Mischung von Lösungsmitteln und Polymeren sowie einem Treibmittel auf Basis von denaturierten, geruchlosen und ungiftigen Kohlenwasserstoffen. Es handelt sich dabei um eine klare Flüssigkeit, die frischen Polyurethanschaum schnell lösen kann. Ausgehärteter Schaum wird nicht gelöst.

HINWEISE

Achtung! Der Reiniger für Polyurethanschaum kann Oberflächen, auf die er aufgetragen wird (Farbe, Lacke, synthetische Materialien, Gewebe usw.), lösen oder verfärben. Daher immer vor der Anwendung an einer

versteckten Stelle testen, um sicherzustellen, dass der Untergrund nicht beschädigt wird.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Um die Spritzpistole von Polyurethanschaum zu reinigen, die Dose ohne Gewalt auf den entsprechenden runden Gewindeanschluss schrauben. Abzug drücken, um Schaumreste aus dem Inneren der Spritzpistole zu entfernen. Sobald Reiniger austritt, Abzug loslassen und 1 bis 2 Minuten abwarten, bis der Reiniger den Rückstand in der Pistole gelöst hat. Dann Abzug betätigen und in einen geeigneten Behälter entleeren, bis klarer Reiniger austritt. Den Vorgang ggf. 2-3 Mal wiederholen. Die Dose von der Spritzpistole abschrauben, die so sauber für einen neuen Einsatz bereit ist. Wenn die Spritzpistole nicht sofort wieder verwendet wird, das hintere Ventil schließen. Um Schaum von verschmutzten Oberflächen zu entfernen, den Sprühknopf auf das Dosenventil setzen und drücken. Ggf. die Anwendung des Reinigers mehrmals wiederholen und saugfähiges Papier zu Hilfe nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Verpackung	Dose
Packung	12 x 500 ml

LAGERUNG

Der Reiniger für Polyurethanschaum muss stehend bei Temperaturen von +5 bis +30 °C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerstabilität mindestens 36 Monate. Angebrochene Dosen können gut verschlossen etwa 6 Monate gelagert werden.

LISTE INHALTSSTOFFE

Aliphatische Kohlenwasserstoffe	15% < 30%
---------------------------------	-----------

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch sind sämtliche Empfehlungen und Ratschläge unverbindlich, müssen vor der Verwendung des Produkts von denjenigen überprüft werden, die beabsichtigen, es zu verwenden, und die jegliche Verantwortung übernehmen, die sich aus der Verwendung des Produkts ergeben kann, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich stets, zunächst einen Eignungsversuch durchzuführen und/oder unsere Techniker einzuschalten. Die Firma Torggler behält sich das Recht vor, die Artikel ohne Vorankündigung zu ändern, auszutauschen und/oder aus dem Programm zu nehmen sowie die in diesem Dokument angegebenen Produktdaten zu ändern; in diesem Fall könnten die hier angeführten Angaben nicht mehr gültig sein. Man sollte sich immer auf die neueste Version des technischen Datenblatts, verfügbar unter www.torggler.com, beziehen. Stand 09.02.2021.