


Torggler

ETICS

Isolamento termico

PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE V

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione angolari in facciata nei sistemi ETICS.



- Compatibile a tutti i comuni sistemi ETICS
- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Esecuzione efficiente in una fase di lavoro
- Nessuna stuccatura aggiuntiva richiesta
- Resistente a raggi UV

CAMPI DI IMPIEGO

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione, di scorrimento con sistemi di isolamento termico. Per angoli interni sfalsati (forma a V).I giunti strutturali non vanno ricoperti dall'isolamento ed i pannelli isolanti vanno disposti in modo da lasciare un giunto di minimo 5 e massimo 30 mm. Può essere rivestito con idonee pitture in dispersione colorate per facciate.

CARATTERISTICHE

ISTRUZIONI PER LA POSA

Il profilo del giunto di dilatazione viene realizzato in un giunto verticale, largo almeno 30 mm, utilizzato nello strato isolante. I profili devono essere elaborati dal basso verso l'alto. Il profilo inferiore si sovrappone di circa 50 mm per evitare che l'umidità penetri (es. pioggia battente). L'armatura superficiale con tessuto viene quindi portata fino al bordo dell'intonaco e incorporato.

DATI TECNICI

Dati tecnici:	Valori:
Materiale profilo	PVC
Materiale anello di tenuta	Cloruro di polivinile morbido ignifugo (PVC morbido)
Imballaggio	cartone su bancale
Unità per bancale	21 cartoni
Quantità per unità	25 pezzi
Lunghezza	2,5 m
Colore	bianco
Misura	2,5 m
Confezione	62,5 m
Pallet	1312,5 m

STOCCAGGIO

I profili vengono forniti confezionati in cartoni. Essi vanno stoccati assolutamente su un supporto stabile e piano e protetti, da umidità, bagnato e calore eccessivo. Periodo di stoccaggio almeno 12 mesi.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 27.01.2022.